

FICHA TÉCNICA

PISO KINDER DE COLORES 6 MM



Fabricado en caucho natural y sintético especialmente diseñado para áreas de alto tráfico peatonal resistente al desgaste y a la abrasión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	KINDER
Dureza (Shore A)	88 +/- 4
Abrasión (Cm3)	0.40
Peso específico (Grm/Cm3)	4.42 +/- 0.002
Espesor mm	6MM
Espesor más Relieve (mm)	0
Espesor más base (mm)	0
Diámetro Tope (mm)	0
Dimensiones (cm) aprox.	25 x 25
Alargamiento a la Ruptura	150% mín
Carga de Ruptura (Kg/cm)	50
Rasgado (Kg/cm)	25
Resistencia al Desgaste	60% mín
Deformación por compresión	30% máx
Resistencia Eléctrica (Voltios)	10
Aislamiento acústico (db)	25 mín
Aislamiento térmico (°k)	0.016

Ventajas:

- ☐ seguridad y comodidad
- ☐ Alta resistencia al desgaste
- ☐ Flexible, impermeable
- ☐ Alta absorción de dilataciones
- ☐ Antiestático y dieléctrico (Ideal para centros de cómputo)
- ☐ Es Autoextinguible.
- ☐ Absorbe y amortigua ruidos (evita su propagación)
- ☐ No se descompone
- ☐ No propicia la formación de gérmenes
- ☐ Durable
- ☐ No se adhiere la goma de mascar
- ☐ No se quema con cigarrillo
- ☐ Fácil de instalar
- ☐ Fácil de conservar
- ☐ Agradable
- ☐ Evita la permanencia de insectos tales como: Pulgas, gorgojos, etc., e igualmente no permite la acumulación de polvo como sucede en los pisos de madera funcional.

Precauciones

- ☐ Evita bases de material irregular
- ☐ Instalar sobre pisos firmes
- ☐ No deben limpiarse con disolventes, productos químicos, ni con detergentes a base de gasolina, cera, ACPM, petróleos, aceites, etc. No lavar con agua caliente, evitar los excesos de humedad
- ☐ Secar inmediatamente se haya mojado, ya sea al momento de limpieza o por lluvia.